



Branchez en toute sécurité !



Photos non contractuelles

- Parasurtenseur de **type 3**.
- **6 prises françaises protégées** contre les surtensions et la foudre
- **1 prise espacée idéale pour le branchement d'un transformateur**
- **Garantie 5 ans**
- **Assurance des équipements connectés jusqu'à 5.000 €** (voir conditions et enregistrement sur le site internet)



Spécifications générales

6 prises protégées avec sécurité enfant
Disjoncteur réenclenchable 10 Ampères
Boîtier plastique ininflammable
Dimensions (hxlxp) (mm) : 400 x 60 x 40
Poids : 580 g
Longueur du câble : 1,8 mètre
Prises françaises
Conformité à la norme CE
Garantie 5 ans

Spécifications électriques

Tension nominale	250 VAC, 50 Hz
Tension d'écrêtage	775 Volts
Puissance maximum	10 A / 2300 Watts
Ecoulement entre pôles	238 Joules (P-N)
Ecoulement 8/20 µs	6 500 A
Temps de réponse	< 1 nanosecond

Environnement

Température	0° à 40° Celsius
Humidité relative	0 à 95 % d'humidité relative



Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
France

Contact Commercial:
Tél : +33 2 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

MAJ FR 25 09 06