

PFS 7 TFR

La protection idéale pour votre ordinateur multimédia & vos matériels électroniques sensibles.



Photos non contractuelles

- Parasurtenseur de **type 3**.
- **7 prises françaises protégées** contre les surtensions et la foudre
- **Interrupteur marche/arrêt**
- **Témoins lumineux d'alimentation et de protection active**
- **Protection ligne Tél/Fax/Modem**
- **Possibilité de fixation dorsale de la prise pour installation au mur ou sur le bureau permettant :**
 - ⇒ un accès plus facile à l'interrupteur marche arrêt
 - ⇒ un accès plus pratique aux prises protégées
- **Garantie à vie**
- **Assurance des équipements connectés jusqu'à 30.000 €** (voir conditions et enregistrement sur le site internet)



Spécifications générales	
7 prises protégées avec sécurité enfant	
Disjoncteur réenclenchable 10 Ampères	
Boîtier plastique ininflammable	
Fixation murale possible	
Dimensions (hxlxp) (mm) : 260 x 120 x 40	
Poids : 670 g	
Longueur du câble : 1,8 mètre	
Prises françaises	
Certification CE	
Garantie à vie	
Spécifications électriques	
Tension nominale	200 – 250 VAC, 50 Hz
Tension d'écrêtage	775 Volts
Puissance maximum	10 A, 2350 Watts
Écoulement entre pôles	3 x 238 Joules (H-N, H-G, N-G)
Écoulement 8/20 µs	6 500 A (x 3 lignes)
Temps de réponse	< 1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation	Up to 40 dB / jusqu'à 40 dB
Protection ligne Tél/Fax/Modem	
Prises	2 RJ11
Tension d'écrêtage	395 Volts
Energie maximum	160 Joules
Environment / Environnement	
Température	0 à 40° C
Humidité	0 à 95%



Infosec Communication

4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT – France -

Contact Commercial:

Tél : +33 2 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

MAJ FR 25 09 06