



- ❶ Câble USB à relier à un port USB libre de votre appareil « maître » (ordinateur ou télévision).
- ❷ Voyant rouge témoin de protection parafoudre active . NB : Si ce voyant s'éteint à la suite d'un incident tel que la foudre, la protection parafoudre aura agi pour protéger votre équipement et celle-ci ne sera alors plus opérationnelle.
- ❸ Voyant vert témoin de l'alimentation active des prises « éco » (L'appareil « maître » est allumé)
- ❹ Interrupteur marche/arrêt du dispositif. Lorsqu'il est allumé (position « ON », le coupe-veille est alimenté. Cet interrupteur peut passer automatiquement en mode « OFF » en cas de surcharge : dans ce cas, retirer ou changer un ou plusieurs équipements puis mettre l'interrupteur de nouveau en position « ON».
- ❺ Prise constamment alimentée dédiée à votre appareil « maître » (ordinateur ou téléviseur)
- ❻ Prises « éco » destinées à l'alimentation des périphériques.

Type parafoudre : Classe III, Type 3, IP 20		
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Disjoncteur réenclenchable	10A
	Boîtier plastique ininflammable	Oui
	Dimensions (hxlxp)	355 mm x 53 mm x 40 mm
	Poids	420 g
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	Tension nominale	230V AC
	Tension d'écrêtage	<775 V
	Puissance maximum	2500 W
	Ecoulement total d'énergie	350 Joules
	Pointes de tension max	6 kV
	Pointes de courant max	6000 A
	Temps de réponse	1 ns
ENVIRONNEMENT	Température	-5°C /+40°C
	Humidité	0 / 40 %

**Garantie  
2 ANS**

Garantie 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur [www.infosec.fr](http://www.infosec.fr) dans les 15 jours suivant l'achat.



[www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com)

**Hotline**  
**+33 (0)2 40 76 15 82**  
[hotline@infosec.fr](mailto:hotline@infosec.fr)  
 N°Indigo 0 825 091 702  
0,15 € TTC / MN

## Instructions de sécurité

Veillez lire toutes ces instructions avant d'installer la **S5 ECO USB**. Elle doit être installée uniquement à l'intérieur dans un endroit protégé où la température et l'humidité n'excèdent pas les limites précisées dans la section des caractéristiques techniques.

En complément de ce parasurtenseur de type 3, la norme NFC 15-100 impose en France l'installation d'un parafoudre modulaire de type 2 (ou 1) à l'origine de votre installation électrique dans les départements où le niveau kéraunique est supérieur à 25 (nombre de jour d'orage par an).

Pour connaître celui-ci, veuillez contactez la hotline.

## Instructions d'utilisation

