



**Tous les avantages d'une multiprise parafoudre futée & d'un hub USB 2.0 auto alimenté en un seul produit !**



photo non contractuelle

- Parasurtenseur de **type 3**
- **5 prises françaises protégées** contre les surtensions et la foudre
  - une prise « **master** » pour connecter un **ordinateur**
  - **4 prises « esclaves »** pour brancher ses **périphériques**.
- **Fonction « Master Slave »** pour vous **simplifier la vie et faire des économies d'énergie** : les prises « Esclaves » sont automatiquement alimentées ou éteintes à l'allumage ou l'extinction de l'ordinateur branché sur la prise « Master »
- **Hub USB 2.0 autoalimenté 4 ports**
- **Protection de la ligne téléphonique** par RJ11 protégés
- **Témoin d'alimentation**
- **Témoin de protection active**
- **Système de fixation au dos de la prise pour fixation au mur ou sur le bureau permettant :**
  - ⇒ un accès plus facile à l'interrupteur marche arrêté
  - ⇒ un accès à porter de main aux 4 connecteurs USB 2.0
  - ⇒ l'entretien plus facile car ni les câbles ni la prise n'encombrent le sol.



Spécifications générales	
1 prise protégée "Maître" avec sécurité enfant	
4 prises protégées "Esclaves" avec sécurité enfant	
Disjoncteur réenclenchable 10 Ampères	
Boîtier plastique ininflammable	
Fixation murale possible	
Dimensions (hxlxp) (mm) : 250 x 120 x 40	
Poids : 630 g	
Longueur du câble : 1,8 mètre	
Prises françaises	
Conformité à la norme CE	
Garantie à vie	
Spécifications électriques	
Tension nominale	200 - 250 VAC, 50 Hz
Tension d'écrêtage	775 Volts
Puissance maximum	Prise "Maître" : 575 Watts / 2,5 A
	Prises "Esclaves" : 2 300 Watts / 10 A
Ecoulement entre pôles	3 x 238 Joules (P-N, P-T, N-T)
Ecoulement 8/20 µs	19 500 A (6 500 x 3 lignes)
Temps de réponse	< 1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation	jusqu'à 40 dB
Protection Tél - fax - modem -XDSL	
Prises	2 RJ11 (6P4C)
Tension d'écrêtage	395 Volts
Ecoulement maximum	320 Joules
USB Hub	
1 port d'entrée USB in & 4 ports de sortie USB	Compatibles USB 2.0 & 1.0
Alimentation du hub	Autoalimenté (en interne)
Connexion des périphériques	Plug'n Play
Environnement	
Température	0 à 40° C
Humidité	0 à 95%



**Infosec Communication**  
4, rue de la Rigotière  
44700 ORVAULT – France

**Contact Commercial:**  
Tél : +33 2 40 76 11 77  
commercial@infosec.fr

[www.infosec.fr](http://www.infosec.fr)

MAJ FR 21 09 06